

PRÉSENTATION

L'IMD (Interchangeable Monitoring Device) est une interface réseau et E/S évolutive remplaçable à chaud offrant une surveillance sur site et à distance.

Les IMD peuvent évoluer en fonction des dernières technologies et répondre aux besoins changeants des entreprises sans avoir à remplacer toutes les prises.

Avantages

- Évolution rapide des rPDU en fonction des dernières technologies
- Évolution des fonctionnalités de surveillance sans déconnexion des équipements critiques
- Coût de possession réduit et ROI optimisé

Référence :

IMD-03EV (Vertical)

IMD-03EH (Horizontal)

Principales fonctionnalités évolutives :

- Enregistrement des données avec fonctionnalités de rapports d'état périodiques selon des intervalles définis par l'utilisateur
- Enregistrement des événements
- Prise en charge améliorée des capteurs environnementaux
- Prise en charge des LDAP

- Traitement et mémoire améliorés pour nouvelles fonctionnalités à venir
- Permet l'utilisation de l'unité maître Vertiv™ Intelligence Director

Récapitulatif produit : IMD-03E -

Surveillance sur site et à distance. Surveillance de la puissance d'entrée avec surveillance au niveau du circuit/disjoncteur. Surveillance environnementale à l'aide de capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet avec montage en série. Écran LED à haute visibilité locale.

Spécifications et options

Surveillance	Surveillance de la puissance d'entrée avec surveillance du courant au niveau du disjoncteur. Surveillance environnementale à l'aide de capteurs à distance en option. Connectivité Ethernet avec montage en série. Écran LED à haute visibilité locale.
Écran numérique à défilement/pivotant	Oui
Connexion réseau	Double Ethernet 10/100 Mbit/s
Protocoles pris en charge	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2/v3), Syslog
Format d'accès aux données	CSV datalog, JSON API, JSON datalog
Bouton « Réinitialisation de l'IP »	Oui
Bouton de redémarrage	Oui
Prises de connexion RJ pour capteurs à distance	1 (jusqu'à 16 capteurs)
Garanties produits	Garantie limitée de 5 ans si produit enregistré dans les 120 jours suivant l'achat, sinon garantie par défaut de 3 ans.
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme RoHS

*Le niveau de surveillance dépend du modèle de rPDU.

