

PRESENTAZIONE

L'Interchangeable Monitoring Device (IMD) è un'interfaccia di rete e di I/O hot-swap aggiornabile sul campo per il monitoraggio locale e remoto.

Gli IMD possono essere aggiornati per sfruttare le tecnologie di ultima generazione e adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali senza dover sostituire intere prese multiple.

Vantaggi

- Facilità di aggiornamento delle rPDU con la tecnologia più recente
- Aggiornamento delle caratteristiche e della funzionalità di monitoraggio senza mettere fuori linea le apparecchiature critiche
- Riduzione del costo di proprietà e ottimizzazione del ROI

Numero di parte:

IMD-03EV (Verticale)

IMD-03EH (Orizzontale)

Funzionalità di aggiornamento chiave:

- Registrazione dei dati con capacità di reporting periodico dello stato agli intervalli definiti dall'utente
- Registrazione degli eventi
- Maggiore supporto dei sensori ambientali
- Supporto LDAP
- Elaborazione e memoria potenziate per miglioramenti futuri delle funzionalità
- Abilita la funzionalità dell'unità master Vertiv™ Intelligence Director

Riepilogo del prodotto: IMD-03E -

Abilita il monitoraggio locale e remoto. Monitoraggio della potenza in ingresso con il monitoraggio della corrente a livello di circuito/interruttore, ove applicabile. Monitoraggio ambientale tramite sensori remoti opzionali. Connettività in serie Ethernet. Display a LED locale ad alta visibilità.

Specifiche e opzioni

Monitoraggio	Consente il monitoraggio della potenza in ingresso con il monitoraggio della corrente a livello di interruttore, ove applicabile. Monitoraggio ambientale tramite sensori remoti opzionali. Connettività in serie Ethernet. Display a LED locale ad alta visibilità.
Display digitale scorrevole/ruotabile	Sì
Collegamento alla rete	Doppia Ethernet a 10/100 Mbps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2/v3), Syslog
Formati di accesso ai dati	Datalog CSV, API JSON, datalog JSON
Pulsante di reset IP	Sì
Pulsante di riavvio hardware	Sì
Connettori RJ per sensori remoti	1 (supporta un massimo di 16 sensori)
Garanzia del prodotto	5 anni di garanzia limitata se registrata entro 120 giorni dall'acquisto; diversamente si applica la garanzia predefinita di 3 anni
Certificazioni	Conformità RoHS

*Livello di monitoraggio determinato dal modello di rPDU.

