

GENEL BAKIŞ

Değiştirilebilir İzleme Cihazı (IMD), yerel ve uzaktan izlemeyi mümkün kılan, takip çıkarılabilen ve sahada yükseltilebilen şebeke ve giriş/çıkış arayüzüdür.

Tüm güç kablolarını değiştirmek zorunda kalmadan en son teknolojilerden yararlanmak ve değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamak için IMD'ler yükseltilebilir.

Avantajlar

- rPDU'ları en son teknoloji ile kolayca güncelleme
- Kritik ekipmanları çevrimdışı bırakmadan izleme özelliklerini ve işlevleri güncelleme
- Sahip olma maliyetini azaltma ve yatırım getirisini optimize etme

Parça Numarası:

IMD-03EV (Dikey)

IMD-03EH (Yatay)

Temel Güncelleme Özellikleri:

- Kullanıcı tanımlı aralıklarda düzenli durum raporlama özellikleri ile verileri günlüğe kaydetme
- Olay Günlük Kaydı
- Artırılmış ortam sensörü desteği
- LDAP Desteği
- Gelecekteki özellik geliştirmeleri için daha fazla işleme ve bellek
- Vertiv™ Intelligence — Director ana ünite işlevselliğini etkinleştirir

Ürün Özeti: IMD-03E — Yerel ve Uzaktan İzleme sağlar. Mevcut olduğunda devre/kesici seviyesinde akım izlemesi ile giriş gücü izlemesi. İsteğe bağlı uzaktan sensörler aracılığıyla ortam izleme. Zincirleme Ethernet bağlanabilirliği. Yerel yüksek görünürlüklü LED ekran.

Spesifikasyonlar ve Seçenekler

İzleme	Mevcut olduğunda kesici seviyesinde akım izlemesi ile giriş gücü izlemesi sağlar. İsteğe bağlı uzaktan sensörler aracılığıyla ortam izleme. Zincirleme Ethernet bağlanabilirliği. Yerel yüksek görünürlüklü LED Ekran.
Kayıdirmalı/Döndürülebilir Dijital Ekran	Evet
Şebeke Bağlantısı	İkili 10/100 Mbps Ethernet
Desteklenen Protokoller	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2/v3), Syslog
Veri Erişimi Biçimleri	CSV veri günlüğü, JSON API, JSON veri günlüğü
IP Sıfırlama Düğmesi	Evet
Donanım Yeniden Başlatma Düğmesi	Evet
Uzaktan Sensör RJ Bağlantı Jakları	1 (16 Sensöre Kadar Destekler)
Ürün Garantisi	Satın alındıktan itibaren 120 gün içinde kayıt yapılması durumunda 5 yıl, aksi takdirde 3 yıl garanti
Sertifikasyon/Kuruluş Onayları	RoHS Uyumlu

*rPDU modeliyle belirlenen izleme seviyesi.

