


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.





AGENCY COMPLIANCE:

- CE-mark: LVD, RoHS (incl. harmonized standards hereunder)
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)
- BG certification: BV-BG (factory inspected)
- WEEE COMPLIANT

ENVIRONMENTAL RATING:
 OPERATING TEMPERATURE: 5 °C – 60 °C (41 °F – 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % – 90 % RH
 STORAGE TEMPERATURE: -20 °C – 85 °C (-4 °F – 185 °F)
 MAX. OPERATING ALTITUDE: 3000 m

NOTES:

1. UNIT DIMENSIONS: 1736.5 mm (68.4") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W
2. UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 2017.0 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W
4. SHIPPING WEIGHT: 6.81 kg / 15 lbs
5. (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

<div></div> <div>Dimensions in mm</div>				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: –	
				–		–		–			
				Drawn	Date 15/10/2015	Name Blass	Bezeichnung / Description MPH2-EEV_4P5W-16A_36N-6O-3P Elementary				
				Checked	–	–					
				Approved	–	–					
				<div></div> <div>VERTIVTM</div>			Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			Maßstab Scale	
A	18143	07.06.2017	Petrů				MPE-1444			1:5	
Rev.	Change	Date	Name				Verwendet in / Used in			Blatt/Sheet	
							–			1/1	