


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Alle Rechte vorbehalten.



AGENCY COMPLIANCE:

- CE-mark: LVD, RoHS (incl. harmonized standards hereunder)
- CB certification: IEC 60950-1 (2nd)
- BG certification: BV-BG (factory inspected)
- WEEE COMPLIANT



ENVIRONMENTAL RATING:
OPERATING TEMPERATURE: 5 °C – 60 °C (41 °F – 140 °F) NON-CONDENSING, NON-CORROSIVE, 10 % – 90 % RH
STORAGE TEMPERATURE: -20 °C – 85 °C (-4 °F – 185 °F)
MAX. OPERATING ALTITUDE: 3000 m

NOTES:

1. UNIT DIMENSIONS: 1736.5 mm (68.4") H x 50 mm (2.0") D x 56 mm (2.2") W
2. UNIT WEIGHT: 4 kg / 8.8 lbs
3. SHIPPING DIMENSIONS: 2017.0 mm (79.4") H x 297 mm (11.7") D x 176 mm (7.0") W
4. SHIPPING WEIGHT: 6,81 kg / 15 lbs
5. (2) MOUNTING BUTTONS AND (2) MOUNTING BRACKETS SUPPLIED WITH EACH UNIT. EITHER OPTION CAN BE USED TO MOUNT THE PDU.

INPUT CORD	INPUT PLUG	WIRE COUNT	FREQUENCY (Hz)	VOLTAGE (V)	RATED AMPS (A)	MAX. CONT. AMPS (A)
10 ft / 3 m	IEC 60309	3/N/PE	50/60	200-240/346-415	32	32

RoHS COMPLIANT

<div></div> <div>Dimensions in mm</div>				Allgemeintoleranzen General tolerances		Oberfläche Finish		Werkstoff / Material		Gewicht: Weight: –	
				–		–		–			
				Drawn	Date 22/10/15	Name Blass	Bezeichnung / Description MPH2-EEV_4P5W-32A_18P Elementary				
				Checked	22/10/15	Votýpka					
				Approved	–	–					
				<div></div> <div>VERTIV™</div>			Zeichnungs-Nr. / Drawing no.			Maßstab Scale	
							MPE-1645			1:5	
A	18143	07.06.2017	Petrů								
Rev.	Change	Date	Name								
							Verwendet in / Used in			Blatt/Sheet 1/1	
							–				